



Plan Klasik

PLAN Klasik Тип 11



глубина 65 мм

PLAN Klasik Тип 21



глубина 68 мм

Комплект поставки: радиатор, заглушка, кран Маевского.

Давление: рабочее 10 бар, опрессовочное 13 бар.

Максимальная температура теплоносителя 110 °С.

Присоединительные резьбы: 4 x 1/2" внутренняя боковая.

длина (мм)	тип 11					тип 21				
	Высота (мм)					Высота (мм)				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400			409 114,30	477 115,70	673 144,80			535 121,80	617 134,50	868 165,10
500	333 93,90	424 103,00	511 121,80	596 123,20	841 154,80			669 132,10	772 146,10	1085 179,10
600	400 100,40	509 109,20	614 128,30	715 130,80	1009 161,30			803 143,60	926 157,40	1301 194,30
700	467 105,40	594 115,70	716 135,90	834 139,70	1177 172,70			936 154,80	1080 170,10	1518 209,60
800	533 111,80	678 123,20	818 143,60	953 147,40	1345 180,40	733 129,50	904 143,60	1070 165,10	1235 181,60	1735 227,30
900	600 118,20	763 129,50	921 149,70	1073 154,80	1514 191,80	824 141,00	1017 156,20	1204 176,60	1389 194,30	1952 245,10
1000	667 124,40	848 135,90	1023 157,40	1192 163,90	1682 201,90	916 151,20	1130 168,90	1338 186,60	1543 205,70	2169 262,80
1100	733 130,80	933 143,60	1125 165,10	1311 172,70	1850 212,20	1007 162,50	1243 182,70	1471 201,90	1698 220,90	2386 278,10
1200	800 141,00	1017 154,80	1228 172,70	1430 181,60	2018 227,30	1099 177,80	1356 199,30	1605 210,80	1852 231,00	2603 295,80
1400	933 151,20	1187 165,10	1432 186,60	1668 199,30	2355 245,10	1282 195,60	1582 218,30	1873 233,60	2161 256,50	3037 330,10
1600	1066 161,30	1357 177,80	1637 201,90	1907 218,30	2691 261,50	1465 213,13	1807 240,10	2140 256,50	2469 281,90	3417 368,20
1800	1200 172,70	1526 190,40	1841 218,30	2145 237,50		1649 233,60	2033 261,50	2408 280,70	2778 308,60	
2000	1333 185,30	1696 203,10	2046 232,40	2384 256,50		1832 256,50	2259 286,90	2675 303,50	3086 335,20	

Мощность, Вт: 90/70/20

	Основные технические параметры									
	тип 11					тип 21				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
высота (мм)	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
номинальная тепло-производительность (W/m)	533	678	818	953	1337	727	896	1060	1222	1711
теплопоказатель n (-)	1.2683	1.2683	1.2682	1.2682	1.3015	1.3098	1.3145	1.3192	1.3239	1.3455
КТ Co	0.02916400		1.28020000			0.11665000			1.28640000	
b c1	0.84290000		-0.00000253			0.63580000			0.00006698	
вес радиатора (кг/м)	13.33	14.53	15.73	16.93	26.80	18.20	23.87	29.53	35.20	54.60
объем воды (л/м)	1.9	2.3	2.7	3.1	4.3	3.7	4.4	5.1	5.8	8.3
коэффициент расхода АТ (м²)	6,5 x 10 ⁻⁵ (DN15)					1,0 x 10 ⁻⁴ (DN15)				
коэффициент сопротивления	19,0 (DN15)					8,5 (DN15)				



Plan Klasik

PLAN Klasik Тип 22



глубина 102 мм

PLAN Klasik Тип 33



глубина 157 мм

длина (мм)	тип 22					тип 33				
	Высота (мм)					Высота (мм)				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400		600 123,20	714 132,10	824 144,80	1135 190,40			1021 162,50	1181 179,10	1642 233,60
500	598 120,60	749 133,40	892 143,60	1030 158,70	1418 203,10			1276 175,20	1477 193,00	2052 250,20
600	717 129,50	898 143,60	1071 157,40	1236 172,70	1702 217,20	1014 147,40	1281 166,30	1532 186,60	1772 207,00	2462 267,90
700	837 138,40	1048 154,80	1249 170,10	1442 184,20	1985 231,00	1183 160,00	1494 177,80	1787 198,00	2068 219,80	2873 285,80
800	956 147,40	1198 165,10	1428 182,70	1648 196,90	2269 248,90	1352 170,10	1707 191,80	2042 213,30	2363 236,20	3283 306,10
900	1076 158,70	1348 176,60	1606 195,60	1854 210,80	2553 265,40	1521 181,60	1920 205,70	2297 227,30	2658 251,30	3694 328,90
1000	1195 168,90	1497 187,90	1785 208,30	2060 223,40	2836 284,50	1690 194,30	2134 219,80	2553 245,10	2954 270,50	4104 350,50
1100	1315 180,40	1647 200,60	1963 222,20	2266 238,70	3120 303,50	1859 208,30	2347 234,90	2808 261,50	3249 289,50	2514 375,80
1200	1434 198,00	1797 219,80	2142 234,90	2472 256,50	3404 335,20	2028 228,50	2560 259,00	3063 286,90	3544 317,50	4925 412,70
1400	1673 218,30	2096 243,70	2499 261,50	2884 290,80	3971 368,20	2366 250,20	2987 284,50	3574 316,20	4135 349,30	5745 453,20
1600	1912 240,10	2396 266,60	2856 289,50	3296 322,40	4538 406,30	2704 276,80	3414 312,30	4084 346,70	4726 384,80	
1800	2151 264,10	2695 293,30	3213 316,20	3708 356,80		3042 303,50	3840 345,40	4595 382,30	5317 422,80	
2000	2390 291,90	2995 323,70	3569 344,10	4120 388,40		3380 335,20	4267 378,40	5105 420,20	5907 464,60	

Мощность, Вт: 90/70/20

	Основные технические параметры									
	тип 22					тип 33				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
высота (мм)	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
номинальная теплопроизводительность (W/m)	948	1187	1414	1631	2243	1337	1689	2022	2341	3231
теплопоказатель n (-)	1.3141	1.3174	1.3208	1.3241	1.3314	1.3284	1.3252	1.3219	1.3187	1.3565
КТ C _o	0.06239700			1.32230000		0.06322600			1.34170000	
b c ₁	0.78080000			0.00000157		0.82820000			-0.0000116	
вес радиатора (кг/м)	21.00	27.57	34.13	40.70	64.40	30.40	39.70	49.00	58.30	92.75
объем воды (л/м)	3.7	4.4	5.1	5.8	8.4	5.3	6.4	7.6	8.7	12.6
коэффициент расхода АТ (м ²)	1,0 x 10 ⁻⁴ (DN15)					1,18 x 10 ⁻⁴ (DN15)				
коэффициент сопротивления	8,5 (DN15)					5,8 (DN15)				