

Одноступенчатые и двухступенчатые горелки

Модель	MBD/2												
	407/2	410/2	412/2	415/2	420/2	405/2G	405/2G	407/2G	407/2G	410/2G	412/2G	415/2G	420/2 CTD
Артикул	3970046	3970079	3970152	3970183	3970184	3970089	3970090	3970070	3970091	3970094	3970095	3970583	3970185
RS 28/1	◆ C	◆ C	◆	◆									
RS 38/1		◆ C	◆	◆	◆ A								
BS 1D						◆							
BS 2D							◆	◆					
BS 3D									◆	◆	◆		
BS 4D										◆	◆		
RS 5D											◆	◆	
RLS 28	◆ C	◆ C	◆	◆	◆ C2								
RLS 38		◆ C	◆	◆	◆ C2								
RLS 50		◆ C	◆	◆	◆ C2								
RLS 70				◆	◆ A								
RLS 100				◆ C2	◆								
RLS 130				◆ C2									◆
GAS 9/2													◆

В правой колонке соответствующего мультиблока указан тип соединительного адаптера, который следует заказывать дополнительно. Описания и артикулы соединительных адаптеров см. в разделе "Дополнительные принадлежности для газовых рампы", стр. 160.

151

Технические характеристики

Максимальное давление газа на входе : 360 мбар
 Электропитание: 230В ± 10%
 Температура окружающего воздуха: -15°C +70°C
 Класс защиты: IP 54

Диапазон давления на выходе:
 MBD - MBD/2 403-412 - 4-20 мбар
 MBD - MBD/2 415-420 - 4-33 мбар